

OXICORTE CON CILINDROS PORTATIL

2001005

Este equipo combina componentes necesarios para operaciones de corte, calentamiento y soldadura autógena de metales en servicio mediano. Con los accesorios incluidos, es capaz de cortar hasta 1" de grosor y soldar hasta 1/16" de espesor. Embalado en una caja portátil plástica con un aislamiento metálico rígido.



APLICACIONES

Fabricación general, desmantelamiento a estructuras, soldadura de chapas, tubería, reparaciones en el área de la refrigeración domestica e industria.

COMPONENTES PRINCIPALES

- ☀ Mango de latón forjado con gran capacidad de flujo tipo 100FC
- ☀ Aditamento Super ranger de tubos de acero inoxidable.
- ☀ Mezclador de presión universal de máxima seguridad.
- ☀ Reguladores de gran rendimiento y durabilidad, con manómetros de 2" de diámetro para mayor visibilidad.
- ☀ Picos de corte, calentamiento y soldadura eficaces y duraderos.

ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES

Mango	Mezclador	Aditamento p/corte	Picos de corte #1	Picos de soldar #1
2002741	2002805	2002740	Presión de trabajo acetileno	
Regulador de oxigeno tipo Victor serie CSR150	Regulador de acetileno /Propano tipo CSR150	Presión de trabajo Regulador de oxigeno	0-15PSI	
Entrada: 0-4000PSI	Entrada : 0-400PSI	0-125 PSI		
Salida : 0-200 PSI	Salida: 30PSI			
Conex: CGA-540	Conex: CGA-300/510			

Caja portátil, pico de corte #1, picos de soldar 1,2,3, yesquero, lentes para soldador , manguera de 7.5 mts, limpia picos.